



ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

67/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Manifold R410a Refrigeración Manómetros Alta Baja Mangueras - con juego de 3 mangueras de 90cm - con cuerpo de bronce - con protectores de goma en los manómetros - con manijas inyectadas	Sin Imagen
2	Corta caño cobre refrigeración - con una cuchilla de repuesto detrás de fleje escareador - medidas: 12/8 x 5,8 x 3,3 cm - medidas de corte: 1/8 hasta 1 1/8 (4 - 28 mm)	Sin Imagen
3	Kit Pestañadora Excéntrica Refrigeración - pestañador excéntrica "VFT808C-R410-1/4a3/4 - con cortadora 28 BTC-28B - con pestañadora excentrica con torque - con tope para regular la altura del caño 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" - con cortadora VTC-28B - tipo Valvue	Sin Imagen
4	Bomba de Vacío 1/3 Hp - manija de transporte - gas ballast - tapón de carga de aceite con filtro de expulsión - visor de nivel de aceite - cárter - brida de acople de motor - tapas de protección con o'ring	Sin Imagen
5	Garrafa de 11 kg. de gas 410a	Sin Imagen
6	Cinta para refrigeración sin adhesivo, 70mm x 20m x 0,10 mm	Sin Imagen
7	Detector de fuga de refrigeramiento. - temperatura de funcionamiento: 0~ 52° C (30°F~125) - sensibilidad máxima : 6gr /año para todos los refrigerantes halogenados - duración de la batería: aprox 50 horas para el uso	Sin Imagen

Cr. Verónica Torres
Secretaria de Administración
y Finanzas
UNP

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
7	normal - tiempo de respuesta instantánea - modo de trabajo continuo, sin limitación	Sin Imagen



Verónica Torres
Secretaría de Administración
y Finanzas
UNIPE